





*ALKE rises when  
the sun sets!*



● Ogrzewacz parasol typ: PH 4

- 
- Przyjemne ciepło
  - Latwy w montażu i demontażu
  - Niskie zużycie energii
  - Nie potrzebne zasilanie elektryczne
  - Spełnia standardy UE
- 



## Ogrzewacz tarasowy do użytkowania na tarasach i w patio

Dzięki nowemu ogrzewaczowi tarasowemu firmy Alke możesz wypocząć na tarasie jeszcze długo po sezonie, zarówno w dzień jak i późnym wieczorem.

Używając go w połączeniu z tradycyjnym parasolem zewnętrznym, ogrzejesz swój taras do optymalnej temperatury w ciągu 30 sekund.

Urządzenie nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej, jedynym wymagającym elementem jest podłączenie butli z gazem (propan), lub podłączenie do sieci gazowej (gaz ziemny).

Ogrzewacz parasolowy składa się z malowanego proszkowo okręgu (kolor biały), oraz wykonanych ze stali nierdzewnej palników. Ogrzewacz został zaprojektowany głównie z myślą o wykorzystaniu w większych parasolach i może być użytkowany przez wiele lat.

Produkt spełnia wymagania prawa europejskiego, projektowanie i produkcja ogrzewaczy odbywa się pod ścisłym nadzorem specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- ✓ Komfortowe, kierunkowe promieniowanie ciepłe, porównywalne z działaniem promieniowania słonecznego
- ✓ Krótki czas nagrzewania i natychmiastowy efekt
- ✓ Łatwy w użyciu i szybki w montażu dzięki swojej prostej i lekkiej konstrukcji
- ✓ Łatwa obsługa dzięki załączonej przejrzystej instrukcji obsługi
- ✓ Zbudowany z trwałych i wytrzymałych materiałów nie wymagających konserwacji
- ✓ Duża wydajność, gwarancja niskich kosztów
- ✓ Nie emituje drażniącego światła w porównaniu z ogrzewaczami halogenowymi

### Ogrzewasz tarasowy: PH-4

Rodzaj	Ciśnienie gazu (mbar)	Typ gazu	Moc	Zużycie gazu	Waga	Wymiary
I <sub>2L</sub> , I <sub>2ELL</sub>	25, 20	gaz ziemny	1,47 – 5,90 kW	0,64 m <sup>3</sup> /h	5,7 kg	Ø 90 x 16 cm
I <sub>2H</sub> , I <sub>2E</sub> , I <sub>2ELL</sub>	20	gaz ziemny	1,47 – 5,90 kW	0,54 m <sup>3</sup> /h		
I <sub>2E+</sub>	20/25	gaz ziemny	1,47 – 5,90 kW	0,54 m <sup>3</sup> /h		
I <sub>3P</sub>	30	propan	1,15 – 4,60 kW	0,33 kg/h		
I <sub>3P</sub>	37	propan	1,25 – 5,10 kW	0,37 kg/h		
I <sub>3P</sub>	50	propan	1,45 – 5,90 kW	0,425 kg/h		

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

PHPU ROMGAZ Roman Sobczak

ul. Dworcowa 10

62-023 Gdki

Tel./Fax: +48 61 667 54 75

Tel. : +48 694 408 373

Web : [www.romgaz.net](http://www.romgaz.net)

E-mail : [romgaz@op.pl](mailto:romgaz@op.pl)

